

TABLE DE NETTOYAGE AVEC CUVE DE RÉCUPÉRATION, BAC COLLECTEUR ET ROBINET SPHÉRIQUE EN ACIER INOXYDABLE

PK-IAT-R



Table d'aspiration à énergie et quantité d'air optimisées avec rideau d'air d'alimentation et aspiration à déflecteur à effet Coanda.

TABLE DE NETTOYAGE AVEC CUVE DE RÉCUPÉRATION ET BAC COLLECTEUR ET ROBINET SPHÉRIQUE EN ACIER INOXYDABLE

TYPE	PK-IAT-R 1000	PK-IAT-R 1400	PK-IAT-R 2000
Art. n°	A40060	A40061	A40062
Surface de travail largeur / profondeur	1 000/900 mm	1 400/900 mm	2 000/900 mm
Hauteur de travail	875 mm	875 mm	875 mm
Hauteur intérieur de la table	1 165 - 1 275 mm	1 165 - 1 275 mm	1 165 - 1 275 mm
Largeur totale	1 195 mm	1 595 mm	2 195 mm
Hauteur de la table	2 388 mm	2 388 mm	2 388 mm
Profondeur totale	1 148 mm	1 148 mm	1 148 mm
Par ex. quantité d'air d'évacuation et TRA	1 000 m ³ /h / 18 x	1 400 m ³ /h / 18 x	2 000 m ³ /h / 18 x
Air d'alimentation	env. 250 m ³ /h	env. 250 m ³ /h	env. 250 m ³ /h
Raccord air d'évacuation	DN 200	DN 200	DN 250
Poids	200 kg	230 kg	330 kg



Équipement standard

- Pieds réglables en hauteur (mécan.) + 70 mm
- Raccord de mise à la terre
- Lampe de poste de travail à LED avec angle d'éclairage réglable, IP 65, 230 Volt avec protection contre les saletés et les chocs en polycarbonate
- Câble de raccordement avec fiche à contact de protection, env. 5 m de longueur
- Barres à rideaux latérales en acier inoxydable
- 2 x éléments en tôle perforée V2A, 1 x fermé
- Bac d'écoulement et de récupération en acier inoxydable avec robinet sphérique
- Dispositif d'air d'alimentation avec aspiration d'air à déflecteur optimisé sur le plan aérodynamique



Équipement spécial (contre supplément)

- 1 kit de rideaux latéraux à lamelles, PVC, transparent, antistatique
- Ventilateur d'air d'alimentation, y compris raccords techniques d'air
- Interrupteur MARCHE/ARRÊT
- Ventilateur d'air d'évacuation et systèmes d'air vicié
- Coloris (RAL) selon les désirs du client
- Modification de la hauteur de la surface de travail de 80 mm à l'aide de pièces d'écartement
- Parois latérales en acier inoxydable ou V2A
- Tuyauteries d'air d'évacuation
- Zone protégée contre les explosions 1/21 lampe à LED