

TABLE DE BRASAGE

PK-IAT-L



Table d'aspiration à énergie et quantité d'air optimisées avec rideau d'air d'alimentation et aspiration à déflecteur à effet Coanda.

TABLE DE BRASAGE

TYPE	PK-IAT-L 1000	PK-IAT-L 1400	PK-IAT-L 2000
Art. n°	A40021	A40022	A40023
Surface de travail largeur / profondeur	1 000/900 mm	1 400/900 mm	2 000/900 mm
Hauteur de travail	875 mm	875 mm	875 mm
Hauteur intérieur de la table	1 165 - 1 275 mm	1 165 - 1 275 mm	1 165 - 1 275 mm
Largeur totale	1 195 mm	1 595 mm	2 195 mm
Hauteur de la table	2 388 mm	2 388 mm	2 388 mm
Profondeur totale	1 148 mm	1 148 mm	1 148 mm
Par ex. quantité d'air d'évacuation et TRA	800 m ³ /h / 15 x	1 200 m ³ /h / 15 x	1 700 m ³ /h / 15 x
Air d'alimentation	env. 250 m ³ /h	env. 250 m ³ /h	env. 250 m ³ /h
Raccord air d'évacuation	DN 200	DN 200	DN 250
Poids	200 kg	245 kg	325 kg



Équipement standard

- Pieds réglables en hauteur (mécan.) + 70 mm
- Raccord de mise à la terre, raccord de masse
- Plan de travail en acier de 5 mm
- Lampe de poste de travail à LED avec angle d'éclairage réglable, IP 65, 230 Volt
- Câble de raccordement avec fiche à contact de protection, env. 5 m de longueur
- Barres à rideaux latérales en acier inoxydable
- Combinaison de commutateurs/interrupteurs avec prise



Équipement spécial (contre supplément)

- Réglage en hauteur en continu par un vérin de levage électrique
- Unité d'air d'alimentation/Rideau à air, y compris interrupteur MARCHE/ARRÊT
- Ventilateurs d'air d'évacuation et installations de filtration
- Tubages préconfectionnés des installations
- Teintes spéciales, peintures spéciales (RAL)
- Rideaux à lamelles en PVC transparent, antistatique
- Rideaux de protection contre le soudage S9 vert foncé
- Parois latérales fixes et repliables en acier
- Plateau tournant et étaux
- Zone protégée contre les explosions 1/21 lampe à LED