

REINIGUNGSTISCH MIT AUFFANGWANNE, SAMMELBECKEN UND KUGELHAHN AUS EDELSTAHL

PK-IAT-R



Energie- und luftmengenoptimierter Absaugtisch mit Zuluftschieleer und Coanda Effekt Prallblechansaugung.

REINIGUNGSTISCH MIT AUFFANGWANNE UND SAMMELBECKEN MIT KUGELHAHN AUS EDELSTAHL

TYP	PK-IAT-R 1000	PK-IAT-R 1400	PK-IAT-R 2000
Art.-Nr.	A40060	A40061	A40062
Arbeitsfläche Breite / Tiefe	1.000/900 mm	1.400/900 mm	2.000/900 mm
Arbeitshöhe	875 mm	875 mm	875 mm
Tischinnenraumhöhe	1.165 - 1.275 mm	1.165 - 1.275 mm	1.165 - 1.275 mm
Gesamtbreite	1.195 mm	1.595 mm	2.195 mm
Tischhöhe	2.388 mm	2.388 mm	2.388 mm
Gesamttiefe	1.148 mm	1.148 mm	1.148 mm
Bsp. Abluftmenge und LWR	1.000 m ³ /h / 18 x	1.400 m ³ /h / 18 x	2.000 m ³ /h / 18 x
Zuluft	ca. 250 m ³ /h	ca. 250 m ³ /h	ca. 250 m ³ /h
Anschluss Abluft	DN 200	DN 200	DN 250
Gewicht	200 kg	230 kg	330 kg



Standardausstattung

- Höhenverstellbare FüÙe (mechan.) + 70 mm
- Erdungsanschluss
- LED-Arbeitsplatzleuchte mit verstellbarem Leuchtwinkel, IP 65, 230 Volt mit Polycarbonat Schlag- und Schmutzschutz
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, ca. 5 m lang
- seitliche Vorhängeleisten aus Edelstahl
- 2 x V2A Lochblechelemente, 1 x geschlossen
- Edelstahl Ablauf- und Auffangwanne mit Kugelhahn
- Zulufteinrichtung mit aerodynamisch optimierter Prallblech-Luftansaugung



Sonderausstattung (gegen Mehrpreis)

- 1 Satz Lamellen-Seitenvorhänge, PVC, klar antistatisch
- Zuluftventilator inkl. der lufttechnischen Anschlüsse
- AN/AUS-Schalter
- Abluftventilator und Fortluftsysteme
- Farbtöne (RAL) nach Kundenwunsch
- Änderung der Arbeitsflächenhöhe um 80 mm durch Distanzstücke
- Seitenwände aus Stahlblech oder V2A
- Abluftverrohrungen
- Explosionsgeschützte Zone 1/21 LED-Leuchte