

SCHWEIßTISCH

PK-IAT-S



Energie- und luftmengenoptimierter Absaugtisch mit Zuluftschieber und Coanda Effekt Prallblechansaugung.

SCHWEIßTISCH

| TYP | PK-IAT-S 1000 | PK-IAT-S 1400 | PK-IAT-S 2000 |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr. | A40011 | A40012 | A40013 |
| Arbeitsfläche Breite / Tiefe | 1.000/900 mm | 1.400/900 mm | 2.000/900 mm |
| Arbeitshöhe | 875 mm | 875 mm | 875 mm |
| Tischinnenraumhöhe | 1.165 - 1.275 mm | 1.165 - 1.275 mm | 1.165 - 1.275 mm |
| Gesamtbreite | 1.195 mm | 1.595 mm | 2.195 mm |
| Tischhöhe | 2.388 mm | 2.388 mm | 2.388 mm |
| Gesamtiefe | 1.148 mm | 1.148 mm | 1.148 mm |
| Bsp. Abluftmenge und LWR | 800 m ³ /h / 15 x | 1.200 m ³ /h / 15 x | 1.700 m ³ /h / 15 x |
| Zuluft | ca. 250 m ³ /h | ca. 250 m ³ /h | ca. 250 m ³ /h |
| Anschluss Abluft | DN 200 | DN 200 | DN 250 |
| Gewicht | 200 kg | 245 kg | 325 kg |



Standardausstattung

- Höhenverstellbare Füße (mechan.) + 70 mm
- Erdungsanschluss, Masseanschluss
- 5 mm Stahlarbeitsplatte
- LED-Arbeitsplatzleuchte mit verstellbarem Leuchtwinkel, IP 65, 230 Volt
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, ca. 5 m lang
- seitliche Vorhängeleisten aus Edelstahl
- Schalterkombination mit Steckdose



Sonderausstattung (gegen Mehrpreis)

- stufenlose Höhenverstellung durch Elektrohubzylinder
- Zuluftreinheit/Luftschieber inkl. AN/AUS-Schalter
- Abluftventilatoren und Filteranlagen
- vorkonfektionierte Verrohrungen der Anlagen
- Sonderfarbtöne, Sonderlackierungen (RAL)
- antistatische klare PVC-Lamellenvorhänge
- Schweißschutzvorhänge S9 dunkelgrün
- feste und klappbare Seitenwände aus Stahl
- Drehteller und Schraubstöcke
- Explosionsgeschützte Zone 1/21 LED-Leuchte